



Seria 875C, 875CP
Pojemnościowe czujniki zbliżeniowe
Przegląd produktów

Pojemnościowe czujniki zbliżeniowe (875C, 875CP)

		
Seria	875C	875CP
Typ	Pojemnościowe czujniki zbliżeniowe ogólnego przeznaczenia	Pojemnościowe czujniki zbliżeniowe ogólnego przeznaczenia
Właściwości	<ul style="list-style-type: none"> • Cylinder z niklowanego mosiądzu • Nastawiany zasięg wykrywania 	<ul style="list-style-type: none"> • Cylinder plastikowy • Nastawiany zasięg wykrywania
Rozmiar cylindra	Średnica M18, M30	Średnica M18, M30, 34 mm
Standardowy zasięg wykrywania	1 mm...10 mm	2 mm...30 mm
Typ wyjścia	PNP N.O. Ekranowanie 3-przewodowe DC 2-przewodowe AC	PNP N.O. Ekranowanie 3-przewodowe DC 2-przewodowe AC
Podłączenie	Kabel Złącze Micro/M12	Kabel Złącze Micro/M12
Napięcie zasilania	10...48 V DC	10...48 V DC
Obudowa		
IP	IP 67	IP 67
NEMA	NEMA 1, 2, 3, 4, 6, 13	NEMA 12
Aprobata	CE	CE
Wybór produktu	Str. 6-46	Str. 6-47
Akcesoria	Str. 6-41	Str. 6-41

Pojemnościowe czujniki zbliżeniowe ogólnego przeznaczenia

3-przewodowe DC

- Wykrywanie metali i niemetalowych obiektów stałych i ciekłych
- Nastawiany zasięg wykrywania dla modeli 18 mm i 30 mm
- Praca 3-przewodowa
- Podłączenie 3-przewodowe, 3- lub 4-pin
- Wyjście N.O. lub N.C.
- Zabezpieczenie zwarciove, przeciążeniowe, od odwrócenia polaryzacji i szumów przejściowych
- Oznaczenie CE dla wszystkich wymaganych dyrektyw



Typ podłączenia	Średnica cylindra [mm]	Zasięg wykrywania [mm]	Ekranowanie	Konfiguracja wyjścia		Częstotliwość przełączania (Hz)	Nr kat.
Kabel	M18 Gwintowany	1...5	Tak	N.O.	PNP	100	875C-M5NP18-A2
	M30 Gwintowany	2...10					875C-M10NP30-A2
Złącze Micro QD	M30 Gwintowany	2...10					875C-M10NP30-D4
Złącze Pico QD	M18 Gwintowany	1...5					875C-M5NP18-P3
Zalecany standardowy kabel ze złączami (-2 = 2 m) Micro QD/M12							889D-F4AC-2
Zalecany standardowy kabel ze złączami (-2 = 2 m) Pico QD/M8							889P-F3AB-2

Pojemnościowe czujniki zbliżeniowe ogólnego przeznaczenia

3-przewodowe DC

- Wykrywanie metali i niemetalowych obiektów stałych i ciekłych
- Nastawiany zasięg wykrywania
- Praca 3-przewodowa
- Podłączenie 3-przewodowe, 3- lub 4-pin
- 10...48 V DC
- Wyjście N.O. lub N.C.
- Zabezpieczenie zwarciove, przeciążeniowe, od odwrócenia polaryzacji i szumów przejściowych
- Oznaczenie CE dla wszystkich wymaganych dyrektyw



Typ podłączenia	Średnica cylindra [mm]	Zasięg wykrywania [mm]	Ekranowanie	Konfiguracja wyjścia		Częstotliwość przełączania (Hz)	Nr kat.
Kabel	M18 Gwintowany	2...8	Nie	N.O.	PNP	100	875CP-N8NP18-A2
	M18 Gwintowany	5...20					875CP-N20NP30-A2
Złącze Micro QD	M18 Gwintowany	5...20					875CP-N20NP30-D4
Złącze Pico QD	M18 Gwintowany	2...8					875CP-N8NP18-P3
Zalecany standardowy kabel ze złączami (-2 = 2 m) Micro QD/M12							889D-F4AC-2
Zalecany standardowy kabel ze złączami (-2 = 2 m) Pico QD/M8							889P-F3AB-2